

# シャワートイレ **RL** シリーズ

シンプル & すっきりデザイン

CW-RL20H-FJK



イラストはイメージです。

## Wパワー脱臭

着座してから脱臭が始まり、立ち上がった後約1分間脱臭が続きます。



おしり用とビデ用は別々

女性専用『レディスノズル』  
ビデ洗浄にはおしりとは別の  
女性専用『レディスノズル』、女  
性にやさしい安心・清潔設計。



サッとひとふき

## キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目があり  
ません。汚れがついてもサッと  
ひと拭き。お掃除ラクラク、  
LIXILオリジナルの便座です。

LIXIL  
オリジナル



## ノズル先端着脱

ノズル先端が交換可能で、常に  
ノズルを清潔に保てます。

LIXIL  
オリジナル

## 毎日使う 基本機能がしっかり!



## お掃除を追求した オリジナル機能が充実!

## 女性にうれしい 「清潔」「キレイ」を追求!

## 安心の抗菌仕様



SIAA マークは ISO22196  
法により評価された結果に基  
づき、抗菌製品技術協議会ガ  
イドラインで品質管理・情報  
公開された製品に表示されて  
います。

## 大型共用便座

便器のサイズが大型でも標準  
でも取り付けられます。座面は  
大型なのでゆったり使えます。

## 安心の2年保証

2年  
保証

## カラーバリエーション 新色登場!



ピュアホワイト

BW1

NEW

オフホワイト

BN8



おそうじラクラク

## 本体スライド着脱

便器とシャワートイレのすき間  
のお掃除が簡単にできます。  
※プレートは出荷時に便座本体に  
装着されております。

# シャワートイレ RL シリーズ

## 機能

### ●洗淨機能

#### おしり裏下洗淨

汚れが落ちやすく飛び散りにくいシャワー角度です。

#### 泡ジェット洗淨

気泡を含んだシャワーでやさしく、しっかり汚れを落とします。

#### 泡沫ソフトビデ洗淨

あたりのやわらかなソフトビデ洗淨。

#### おしりマッサージ洗淨

微弱をつけながら噴出します。

### ●快適機能

#### Wパワー脱臭

着脱してから脱臭が始まり、立ち上がった後約1分間脱臭が続きます。

#### 暖房便座

快適な温度を保ちます。寒い冬も、いつも暖か。

#### 便座ヒーターオートオフ<sup>※1</sup>

長い時間座ってもお肌にやさしい。

#### 着座センサー

座らないとシャワーが出ません。お子さまのいたずら防止にも。

#### スローダウン便座

手を離してもゆっくり静かに閉まります。

### ●清潔機能

#### ノズルオートクリーニング

使うたびにノズルを自動で洗淨します。

#### レディスノズル

おしりとビデは別々ノズル。

#### ノズル先端着脱

ノズル先端が交換可能で、常に清潔に保てます。

#### キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。汚れがついてもサッとひと拭き。

#### 便フタワンタッチ着脱

便フタが簡単に取り外せてお掃除ラクラク。

#### 本体スライド着脱

本体を手前に引き出して、すき間を掃除できます。

#### ISO規格に準拠した抗菌

細菌の繁殖を抑えます。

#### 暖房便座コード内蔵

お掃除がしやすく、見た目もスッキリ。

### ●省エネ機能

#### ワンタッチ節電<sup>※1</sup>

スイッチ操作で一定時間、ヒーターをオフにして節電します。

#### 電源スイッチ

手元のボタンで電源を切れます。コンセントの抜き差しが不要です。

※1お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

シリーズ名		RLシリーズ
グレード	品番	CW-RL20GH-FJK
	付帯機能	脱臭
定格電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	350W	
省エネ区分	貯湯式	
年間消費電力量 <sup>※1</sup>	164kWh/年(節電機能切時:229kWh/年)	
給水圧力	最低必要水圧	0.08MPa(汚濁圧)
	最高水圧	0.75MPa(静水圧)
使用温度範囲	0℃~40℃	
商品寸法	幅474mm×奥行554mm×高さ149mm	
商品質量	約3.7kg	
電源コード	有効長さ:1.2m(漏電保護機能、アースコード付)	
洗淨	給水方式	水道直結式
	給湯方式(タンク容量)	貯湯式(0.67L)
	おしり吐水量	0.27~0.57L/分(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
	ビデ吐水量	0.45~0.65L/分(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
	湯水温度	温約32℃~約40℃(計6段階切替) スーパー節電設定時:水温:約30℃~36℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
	温水ヒーター容量	300W
安全装置	温度ヒューズ 空焚検知回路 高温感知スイッチ	
暖房便座	表面温度	室温:約28℃~36℃*(計6段階切替) スーパー節電設定時:室温:約27℃~30℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
	ヒーター容量	45W
	安全装置	温度ヒューズ
脱臭	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学脱臭方式
	脱臭能力	ノズル脱臭時:0.11m <sup>3</sup> /分 フルパワー脱臭時:0.14m <sup>3</sup> /分

省エネマーク	省エネ基準達成率	111%	年間消費電力量 164kWh/年 (229kWh/年)	貯湯容量 0.67L
	省エネ基準	2012年度		

### 消費電力測定基準について

省エネ法に基づいて、湯沸かし方式等の運転時の測定式により、4人家族(男性2人、女性2人)で1日あたり16回使用した場合は基準に便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(ノ/時)で算出しております。



このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになる時の参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に充てる達成率を示しています。%の数字が大きいほど省エネ性が優れています。



このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

### 省エネのための上手な使い方

- ① 使用後は便フタを閉める
- ② 設定温度を低めにする
- ③ 節電機能を使う
- ④ 長時間使用しない場合は電源を切る

### 温水洗淨便座・暖房便座の消費電力量について

年間消費電力量、省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値で( )内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって異なることから「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになる時の消費電力量は、湯温温度や検知の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

$$\begin{matrix} \text{年間} \\ \text{高気代の} \\ \text{目安} \\ \text{(円/年) [税込]} \end{matrix} = \begin{matrix} \text{年間消費} \\ \text{電力量} \\ \text{(kWh/年)} \end{matrix} \times \begin{matrix} 22 \text{円/kWh}^* \end{matrix}$$

※電気代は、電力会社ならびにご家庭の使用電力量によって異なりますが目安として1kWhあたり22円(税込)としました。

**警告** アースを確実に取り付けて下さい。

※ 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。  
コンセントにアース端子がない場合は、電気工事店にご相談下さい。

バスルーム内など湿気の多い場所には設置しないで下さい。  
※ 火災・感電の原因となります。

上水道以外は使用しないで下さい。  
※ ほうこう炎や皮膚の炎症、および機械内部の腐食により感電・火災を起す恐れがあります。

## 株式会社 LIXIL

<http://www.lixil.co.jp/>

商品についての技術的なお問い合わせは、お客様相談センターまで  
受付時間/平日 9:00~18:00 土・日・祝日 9:00~17:00(ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く)  
**TEL. ☎0120-1794-00 FAX. ☎0120-1794-30**  
※携帯・PHS・IP電話等でつながらない場合は、下記番号をご利用ください。  
TEL.0562-40-4050 FAX.0562-40-4053

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで  
受付時間/9:00~20:00(365日 受付)  
**TEL. ☎0120-1794-11 FAX. ☎0120-1794-56**  
<http://www.lixil.co.jp/support/>

- 当カタログの記載商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。
- 記載の仕様は変更する場合がありますのでご了承ください。
- シャワートイレの耐用性能部品の最低保期間は、製造中止後8年です。